

Люки чугунные

Чугунные люки, реализуемые компанией АБЛОК ЖБИ, используются в качестве перекрытий в линейных, канализационных, а также коммуникационных колодцах. Такие канализационные люки гарантируют высококлассную защиту и предоставляют незамедлительный доступ ко всем подземным коммуникациям.

Люк чугунный успешно используется на автомобильных трассах, испытывающих нагрузки на дорожное полотно, поэтому изготовление люков производится в строгом соответствии техническим требованиям и правилам в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций.

Компания «АБЛОК ЖБИ» предлагает приобрести качественный и надежный чугунный люк, цена которого зависит от размеров крышки, корпуса, а также типа использования и максимальной нагрузки, которую он может выдерживать.

Марка изделий	Д, диаметр, мм	L, длина, мм	В, ширина, мм	Н, высота, мм
Люк легкий «К», «В», «Д», «ТС»				
Крышка	626			35
Корпус	750			80
Люк средний «К», «В», «Д», «ТС»				
Крышка				
Корпус	790			90
Люк тяжелый «К», «В», «Д», «ТС»				
Крышка	645			65
Корпус	850			100
Люк дождеприемный круглый ДК				
Решетка	645			50
Корпус	850			128

Чугунный люк типа Л (легкий)



Чугунный люк типа Т (тяжелый)



Чугунный люк типа ДК (дождеприемный)



Обозначения на люках.

Крышка люка применяется для обозначения коммуникаций, которые он закрывает. К их числу относятся:

-) водопровод (обозначается «В»);
-) канализация (К);
-) газовая сеть (ГС);
-) пожарный гидрант (Г);
-) дождевая канализация (Д);
-) тепловая сеть (ТС);
-) городская телефонная сеть (ГТС).

Помимо обозначения различных инженерных сетей, на крышке люка обязательно указывается его тип:

-) аббревиатура «ТМ» обозначает, что это магистральный люк, способный выдерживать нагрузку до 40 т и предназначенный для установки на автомагистралях;
-) «Т» указывает на тяжелый люк, выдерживающий нагрузки до 25 т. Должен устанавливаться на дорогах, для которых характерно интенсивное движение;
-) «С» – это люк средний, нагрузка на который не должна превышать 12,5 т. Как правило, устанавливается на автостоянках;
-) «Л» – люк легкий, нагрузка на который составляет 1,5 т. Используется для установки на пешеходных зонах.

Если вам требуется купить чугунные люки, обращайтесь в компанию «АБЛОК ЖБИ» и оцените высокое качество изготавливаемой нами продукции.